



## Lusin® LU1201F

Schmier- und Montagepaste

### Vorteile

- Hochwirksam
- Für den Einsatz bei Schimmeltemperaturen bis zu 120°C (248°F)
- NSF ist nach H1-Kategoriecode registriert
- Langfristige Stabilität
- Schützt vor Korrosion

### Beschreibung

Lusin® LU1201F ist ein weiches, weißes spezielles Schmier- und Montagepaste, das auf synthetischen Basisölen basiert. Diese Mehrzweckpaste schützt vor Korrosion, verhindert Stickrutschen und ist widerstandsfähig gegen heißes Wasser, Dampf, alkalische und saure Medien. Außerdem breitet es sich leicht aus und zeigt eine zuverlässige Haftung am Reibungspunkt.



Lusin® LU1201F kann auch an Schmierstellen verwendet werden, wo gelegentlicher Kontakt mit Lebensmitteln nicht ausgeschlossen werden kann.

Lusin® LU1201F erreicht im bevorzugten Anwendungsbereich von -45 °C bis 120 °C eine maximale Schmierwirkung.

Typische Eigenschaften Aussehen der Paste/Wirkstoffe im Aerosol White

Dichte 1,13 g/mL

Anwendung Lusin® LU1201F wird für den Einsatz auf Kernschlitten und Auswurfstiften in Kunststoffverarbeitungsmaschinen empfohlen. Das Schmiermittel ist für Wartungs- und Reparaturzwecke konzipiert, insbesondere für Gleitflächen (niedrige bis mittlere Gleitgeschwindigkeiten), für Anwendungen mit möglichem Stick-Rutschen und für Anwendungen unter hohen statischen und dynamischen Belastungen. Das Produkt kann auch für Anwendungen verwendet werden, die Hitze ausgesetzt sind. Außerdem kann es als Montagehilfe für alle möglichen Anwendungen verwendet werden. Lusin® LU1201F ist ein Mehrzweckprodukt für Montagebetriebe in der gesamten Maschinenbauindustrie. Für maximale Leistung ist eine Reinigung des Schmierpunkts notwendig. Es wird empfohlen, sie zu verwenden

Lusin® L 23 F als Schimmelreinigungsmittel und Lusin® Clean L 52 F als Entfettungsmittel. Beide Produkte sind NSF-registriert. Lagerung/Handhabung Lusin® LU1201F sollte in einem trockenen Innenraum bei Raumtemperatur gelagert werden. Für weitere Informationen zu Lagerung, Handhabung, Gefahren usw. siehe bitte das Sicherheitsdatenblatt. Verpackung Paste: 120 g Tube

#### Rechtliche Hinweise

Die hier angegebenen Informationen und Anwendungsvorschläge beruhen auf unseren allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und sollen eine Fachkraft mit technischer Erfahrung über Einsatzmöglichkeiten informieren. Dies entbindet den Kunden nicht von der Verpflichtung, eigene Prüfungen mit dem für eine bestimmte Anwendung ausgewählten Produkt durchzuführen. Obwohl wir glauben, dass die Information und Vorschläge korrekt und zuverlässig sind, dürfen die in diesem Dokument gemachten Aussagen weder als ausdrückliche noch als stillschweigende Garantie angesehen werden.