



LUSIN® LUB PM 1001 (Spray)

Schmierstoff

Vorteile

- Langfristige Schmierung
- Hochdruckbeständig
- Wärmeleitfähig
- Hochtemperaturbeständig



Beschreibung

Hochtemperaturpaste mit synthetischem Basisöl. Lusin® Lub PM 1001 (Spray) ist ein Hochtemperatur-Schmiermittel und eine Montagepaste, bestehend aus einem synthetischen Basisöl und einer Kombination fester anorganischer Schmierstoffe. Das Produkt ist wärmeleitend und verhindert Fraßkorrosion. Der Schmierstoff eignet sich für Anwendungstemperaturen (Formentemperaturen) bis 1.000°C / 1.832°F.

Vor Gebrauch gut schütteln.

Typische Eigenschaften

Aussehen des aktiven Bestandteils nach der Verdunstung: Graue Paste. Ungefähre Dichte des aktiven Bestandteils nach der Verdunstung bei 20°C / 68°F: 1,30g/ml. Dies sind repräsentative Werte, die nicht zur Festlegung von Spezifikationen verwendet werden sollten.

Anwendung

Lusin® Lub PM 1001 (Spray) kann als Montagepaste für Bolzen- und Schraubverbindungen eingesetzt werden, die hohen Temperaturen und Drücken ausgesetzt sind (z. B. Düsen, Zylinderheizungshalterungen, Extruderbolzen usw.). Vor dem Auftragen von das Produkt empfehlen wir Lusin® MC1718 als Formenreinigungsmittel oder Lusin® Clean L 11 als Entfettungsmittel anzuwenden. Lusin® Lub PM 1001 (Spray) kann mit Lusin® Clean L 11 entfernt werden. Vor Gebrauch gut schütteln.

Vor Gebrauch gut schütteln.

Verpackung

Lusin® Lub PM 1001 (Spray) ist in einer Vielzahl von Gebindegrößen erhältlich. Bitte wenden Sie sich für genauere Angaben an den Chem-Trend-Kundenservice.

Haltbarkeit ca. 24 Monate.

Rechtliche Hinweise

Die hier angegebenen Informationen und Anwendungsvorschläge beruhen auf unseren allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und sollen eine Fachkraft mit technischer Erfahrung über Einsatzmöglichkeiten informieren. Dies entbindet den Kunden nicht von der Verpflichtung, eigene Prüfungen mit dem für eine bestimmte Anwendung ausgewählten Produkt durchzuführen. Obwohl wir glauben, dass die Information und Vorschläge korrekt und zuverlässig sind, dürfen die in diesem Dokument gemachten Aussagen weder als ausdrückliche noch als stillschweigende Garantie angesehen werden.